

**TINTA 2 EM 1**

Nox-0002

DESCRIÇÃO	Tinta aquosa mate 2 em 1 para interiores que funciona simultaneamente como primário e acabamento, nomeadamente sobre gesso cartonado.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes interiores, em pinturas novas e repinturas. Permite a aplicação directa sobre paredes e tectos interiores de gesso cartonado, em pinturas novas, permitindo o disfarce das emendas nas zonas das juntas entre placas.
PROPRIEDADES	
COR(ES)	Branco
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p><b>Brilho:</b> Mate</p> <p><b>Brilho especular:</b> inferior a 4 UB com ângulo de incidência de 85°</p> <p><b>Densidade:</b> 1,52 +/- 0,03</p> <p><b>Viscosidade:</b> 90 - 96 KU/25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem.</p> <p><b>Ponto de inflamação:</b> Não inflamável</p> <p><b>Teor de sólidos:</b> 61 +/- 1%</p> <p><b>COV's:</b> Valor limite da UE para este produto (Cat. A/a): 30 g/l. Este produto contém no máximo 29 g/l COV.</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>A superfície a pintar deve estar sã, seca, sem poeira nem gordura.</p> <p>Se for necessário aplicar massa de nivelamento ou reparação, respeite o tempo de secagem.</p> <p>Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em mau estado.</p>
APLICAÇÃO	<p><b>Ferramentas:</b> Rolo, trincha ou pistola.</p> <p><b>Diluição e nº de demãos:</b></p> <p>Aplicar pelo menos duas demãos, conforme o produto é fornecido.</p> <p>No caso da pintura de gesso cartonado e por forma a conseguir um bom disfarce na zona das juntas, deve ter-se especial cuidado na operação de espalhamento da tinta.</p> <p>Cuidados específicos - Temperaturas elevadas podem conduzir à secagem demasiado rápida da tinta, podendo originar acabamentos manchados nas zonas de sobreposição. Para minimizar este efeito, podem ser praticadas diluições com água até 15%, de modo a retardar a secagem. No entanto, as diluições podem afectar a opacidade do sistema.</p> <p><b>Tempo de secagem:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ao tacto: 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.</li> <li>- Para demãos seguintes: 4 horas, nas mesmas condições.</li> </ul> <p><b>Lavagem da ferramenta:</b> Com água.</p>
RENDIMENTO	11 a 15m <sup>2</sup> por litro/por demão, dependendo das condições de aplicação.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	15 litros
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 503 22.2

01/04/2022 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES